

製品情報

## ステンレスボールバルブ

※ 製品改良の為、予告なしに寸法、仕様および内容等を変更する場合があります。確認の為お問い合わせ下さい。

### RoHS対応製品

試験圧力  
 水圧：7MPa/cm<sup>3</sup> 30min  
 空気圧：0.7MPa/cm<sup>3</sup> 5min漏洩なし  
 温度：-10°C~+120°C

耐海水

耐薬品

耐酸性

耐蝕性

### S-TFタイプ (ネジ込型) 両メス式 内ネジRc (PT) ×内ネジRc (PT)



品番	取付側Rc(PT)	接続側Rc(PT)	ボール内径 (Φ)	全長 (本体)
S-TF 101	1/8	1/8	6	45
S-TF 202	1/4	1/4	6	47

### S-TMタイプ (ネジ込型) オス・メス式 外ネジR(PT) ×内ネジRc(PT)



品番	取付側R(PT)	接続側Rc(PT)	ボール内径 (Φ)	全長 (本体)
S-TM 101	1/8	1/8	6	46
S-TM 202	1/4	1/4	6	47
S-TM 303	3/8	3/8	8	51

**S-BTタイプ（ネジ込型）オス・オス式**  
**外ネジR(PT) ×外ネジR(PT)**

品番	取付側R(PT)	接続側R(PT)	ボール内径 (Φ)	全長 (本体)
S-BT 101	1/8	1/8	6	45
S-BT 202	1/4	1/4	6	47
S-BT 303	3/8	3/8	8	51

**S-VMタイプ（ビニールホース・ゴムホース用）**  
**ネジR (PT) ×竹ノコ一体式**



品番	取付側R (PT)	ホース口外径	ボール内径 (Φ)	全長 (本体)
S-VM 106	1/8	6	6	57
S-VM 107	1/8	7	6	57
S-VM 108	1/8	8	6	57
S-VM 207	1/4	7	6	57
S-VM 208	1/4	8	6	57
S-VM 209	1/4	9	6	57
S-VM 310	3/8	10.5	6	61

お電話にてお問い合わせ

営業時間：09:00-18:00

 TEL 06-6782-0014